



PRODUKTDATABLAD

AIRSTOP RGD Rörmanschett

För att möjliggöra att ångbromsar och andra material uppfyller sina syften som lufttäta skikt i en konstruktion måste dessa ha lufttäta skarvar vid öppningar för genomföringar. Varm luft letar sig in i en byggnadskomponent även genom mycket små hål i en ångspärr, där den sedan kondenserar. AIRSTOP Rörmanschetter, som förbundits lufttätt med åldersbeständiga tätningskuddar, garanterar att konstruktionen är vindtätt och lufttätt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Öppningar för genomföringar

FÖRDELAR

- Mycket flexibel
- Åldersbeständig
- Gummi, värmebeständigt till 160 °C (kortvarigt)
- Integrerat tätningsplåster för lufttät vidhäftning

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Typ	RGD	RGD	RGD	RGD
Bredd	228 mm	228 mm	320 mm	420 mm
Längd	228 mm	228 mm	320 mm	420 mm
för genomföringar med diameter	50 - 70 mm	75 - 90 mm	100 - 110 mm	200 - 220 mm
Kartonginnehåll	4 Stk	4 Stk	4 Stk	4 Stk

PRODUKTDATA

Sammansättning	EPDM-gummi, tätningskudde med åldersbeständig akrylatklister
Färg	Svart, tätningsplåster vit med grönt AIRSTOP-tryck
Temperaturbeständighet	-40 °C - 100 °C
Bearbetningstemperatur	-5 °C - 40 °C
Åldersbeständigt klister	30 år
Förvaring	Svalt och torrt

AIRSTOP RGD Rörmanschett

INFO


Dra gummimanschetten över röret och limma med hjälp av den integrerade häftan fast den på underlaget. Diametern på vald manschett måste ha rätt dimension för rörgenomföringen!

För att underlätta genomföring av kablar/rör genom manschetten kan talkpulver eller glidmedel användas vid behov.

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila.

Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning.

På mycket porösa och mycket sugande underlag såsom betong, gips, obehandlat stål, obehandlat trä rekommenderas förbehandling med ISOCELL häftprimer.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com