



PRODUKTDATABLAD

AIRSTOP D1 Kabelmanschett

För att ångbromsar och andra material ska kunna uppfylla sin funktion som lufttäta skikt i en konstruktion måste dessa ha lufttäta anslutningar även vid kabelgenomföringar. Varm luft kan leta sig in i en konstruktionsdel även genom de minsta hål i en ångspärr, där den sedan kondenserar. AIRSTOP Kabelmanschetter förseglar lufttätt genom åldersbeständiga tätningsslåster och garanterar att konstruktionen är vind- och lufttät.

ANVÄNDNINGSMÅL

- Kabelgenomföringar

FÖRDELAR

- Mycket flexibel
- Åldersbeständig
- Gummi, värmebeständigt till 160 °C (kortvarigt)
- Integrerat tätningsslåster för lufttät vidhäftning

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Typ	D1	D1
Bredd	150 mm	150 mm
Längd	150 mm	150 mm
för genomföringar med diameter	4 - 6 mm	8 - 12 mm
Kartonginnehåll	30 Stk	30 Stk

PRODUKTDATA

Sammansättning	EPDM-gummi, tätningsslåster med åldersbeständigt akrylatklist
Färg	Svart tätningsslåster med grönt AIRSTOP-tryck
Temperaturbeständighet	-40 °C - 100 °C
Bearbetningstemperatur	-5 °C - 40 °C
Åldersbeständigt klist	30 år
Förvaring	Svalt och torrt

AIRSTOP D1 Kabelmanschett

INFO


Dra gummimanschetten över röret och limma med hjälp av den integrerade häftan fast den på underlaget. Diametern på vald manschett måste ha rätt dimension för rörgenomföringen!

För att underlätta genomföring av kablar/rör genom manschetten kan talkpulver eller glidmedel användas vid behov.

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila.

Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning.

På mycket porösa och mycket sugande underlag såsom betong, gips, obehandlat stål, obehandlat trä rekommenderas förbehandling med ISOCELL häftprimer.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
www.isocell.com