

## Produktdetaljer

CLIP top BLUMOTION gångj. 110°, Innanförliggande lucka, Gryta: INSERTA



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| artikelnummer            | 71B3790       |
| Identnummer              | 08913703      |
| Färg / ytbehandling      | förnicklad    |
| Förpackningsmängd        | 250           |
| Vikt per 10 000 St. i kg | 899,99        |
| EAN-kod                  | 9002617768466 |
| UPC-kod                  |               |

### Tekniska attribut

| Attribut                                                | Värde                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| användningssätt                                         | gångj.                   |
| Böjning                                                 | Innanförliggande lucka   |
| Öppningsvinkel                                          | 110                      |
| Stängningsmekan.                                        | Med fjäder               |
| gångjärns-varianter                                     | med integrerad BLUMOTION |
| Typ av täckbricka                                       | 94M3603                  |
| Typ av täckbricka                                       | 70.1663                  |
| grytans material                                        | Stålgryta                |
| gryta-ytbehandling                                      | förnicklad               |
| grytmontering                                           | INSERTA                  |
| flänsbredd                                              | 57                       |
| flänslängd                                              | 27.5                     |
| flänshöjd                                               | 6.4                      |
| diameter grytans borrar                                 | 35                       |
| diameter av monteringsborrnings                         | 8                        |
| avstånd mellan borrar                                   | 45                       |
| icke centrerade monteringsborrnings till grytans borrar | 9.5                      |
| gryta-borrdjup                                          | 13                       |
| Min. inbörningsmått                                     | 3                        |
| Max. inbörningsmått                                     | 7                        |
| arm-material                                            | Stål                     |
| arm-ytbehandling                                        | förnicklad               |
| kollisionsmått (gångjärnsarmhöjd)                       | 39.5                     |
| Fixmått/fabriksinställning                              | -7                       |
| Sätt att sidjustera                                     | med skruv                |
| Sidjustering                                            | +/- 2 mm                 |
| Sätt att djupjustera                                    | lätt med gängsnäcka      |
| Djupjustering                                           | + 3/- 2 mm               |
| Luckspalt                                               | 1.5                      |
| Artikelprogram                                          | 1 st.                    |
| förpackningssätt                                        | industriförpackning      |