



PRODUKTDATABLAD

OMEGA QUILLI Fogmassa

Används som tätningssedel för att garantera en regn- och vindtät installation av underlagstak (dvs. OMEGA Underlagstak). Den passar särskilt bra för sammanfogning och tätning vid överlappningsområden, för tätning av spik och häftklamrar i ströläkten samt för skarvar i väggar, gavlar, skorstenar m.m. Denna produkt är också lämplig för limning av skarvar mellan OSB- och DWD skivor.

FÖRDELAR

- Det lätta skum som utvecklas under härdningsprocessen tätar mot slagregn i konstruktionselement som penetrerats av klammer och spik
- Maximal penetration i fleecelager (dvs. den tätar flerlayersmembran ned till det understa membranet – ingen „veke-effekt“)
- Hög resistens mot alla väderförhållanden
- Vidhäftar till ett stort antal material
- Thixotrop – droppfri
- Innehåller inga lösningsmedel som kan vara skadliga för innertaket
- Seg, elastisk duroplastskarv

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER


Förpackningsenhet	Patron	Folie pack
Färg	beige	beige
Innehåll	310 ml	600 ml
Kartonginnehåll	20 Stk	20 Stk

PRODUKTDATA

Sammansättning	1-K-PUR fri från lösningsmedel
Färg	Beige
Densitet	1,54 g/cm ³
Temperaturbeständighet	-40 °C - 110 °C
Bearbetningstemperatur	7 °C
Temperatur yta och luft	-5 °C
Härdningstid	ca. 24 tim (2,5 mm klisterstäng 20 °C och 50 % rel. luftfuktighet)
Skinnbildningstid våt	ca. 7 min. vid +20 °C / 50 % rel. luftfuktighet
Hållbarhet	12 månader obruten förpackning
Förvaring	+15 °C - +25 °C torrt, inget solljus

OMEGA QUILLI Fogmassa

Materialen skall vara till större delen fria från damm och fett. OMEGA QUILLI Fogmassa appliceras för att helt täcka ena sidan av underlagstaket (dvs. OMEGA Underlagstak), eller appliceras direkt på materialet och byggsektionerna som fixeras under skinnbildningen. Fukt främjar härdningen. Se till att limmet inte utsätts för dragspänning innan det torkat helt. OMEGA QUILLI Fogmassa fungerar som tätning, inte som en stark sammanfogning.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com