

Hannoband®-600 & 600 XL

Produktbeskrivelse

Fugetetningsbånd av polyuretan-mykt skum med akrylat dispersjonsimpregnering, hjelpe- og fyllstoffer. Forhånds-komprimert rullevare med akrylat-klebmiddel som monteringshjelp.

Produktegenskaper

- Belastningsgruppe DIN 18542 BG1*
- Byggstoffklasse DIN 4102-B1 *
- EN 1027 tetthet slagregn >600Pa *
- EN 1026 a-verdi <1,0 *
- “Svært lave utslippsverdier pluss” EMICODE®-EC1Plus

Bruksområder

Hannoband®-600 kan brukes universalt for tetting av fuger i bygningskonstruksjoner. Foretrukket bruksområde er bygging av vindu, tre, ferdigbygg og murverk, bindingsverk og betong.

Hannoband®-600 har spesielle fordeler ved tetting av forbindelsefuger og bevegelsefuger mellom forskjellige komponenter.



Hannoband®-600 på rullen kan brukes universalt og kan også brukes i allerede eksisterende fuger pga. forhånds-komprimeringen.

Leveringsform

Forhånds-komprimert på ruller, selvklebende på en side, rul-lens lengde: 2 – 24 m, avhengig av materialtykkelse. Kan leveres i bredder på 10 – 1000 mm.

Tekniske data

Farge		grå
Belastningsgruppe	DIN 18542	BG1, DIBt* & MPA*
Byggstoffklasse	DIN 4102	B1, neppe brennbart, MPA*
Luftgjennomtrengelighet	EN 1026	$p_a \leq 1 \text{ (m}^3 / \text{h m dPa)}^{2/3}$, MPA*
Tetthet slagregn	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$, MPA*
Kompatibilitet med nære byggstoffer	DIN 18542	oppfylt, MPA*
Vanndamp diffusjon	EN ISO 12572	$s_d < 0,5 \text{ m}$, MPA*
Emisjoner	EMICODE®	EC1Plus, GEV*
Temperaturbestandighet	DIN 18542	80 °C, MPA*
Bruksområde		- 30 °C til 100 °C
Lagerstabilitet		18 måneder fra produksjonsdato

* MPA: Materialprüfanstalt für das Bauwesen (materialtestanstalt for byggvesen), Hannover; DIBt: Deutsches Institut für Bautechnik (tysk institutt for byggeteknikk), Berlin; GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe (felleskap emisjonskontrollerte materialer som forlegges), Klebstoffe und Bauprodukte (lim og byggeprodukter) e.V.

Hannoband[®]-600 & 600 XL

Bearbeidelse

Vær obs på monteringsveiledningen som er lagt med i hver kartong: Tilbakestillingsatferden er avhengig av produktets alder, lagringsbetingelsene og omgivelsestemperaturen...

Dimensions

Fuge- dybde [mm] (t _f)	Nominell- fuge [mm] (b _N)	Bruksområde [mm]		Rull lengde [m]	
		Min (b _{min})	Maks (b _{maks})	600	600 XL
>10	/2	1.5	2.5	12	24
>10	/3	2	4	12	24
>10	/4	3	7	10	15
>15	/6	4	9	7.5	15
>15	/8	5	12	5	10
>20	/10	7	15	4.3	7.5
>25	/12	8	20	3	5

Rengjøring

Huden vaskes med vann og såpe. Fjerning av impregneringsmiddel og/eller limrester er mulig med rengjøringsmidler på bensinbasis. Vær vennligst oppmerksom på sikkerhetsforskriftene.

Avhending

Båndrester kan avhendes med husholdningssøppelet.

Vær obs på lokale forskrifter.

Sikkerhetshenvisninger

Produktet er ingen farestoff iht. farestoff forordningen og tilsvarende EF-direktiver på grunn av foreliggende data og erfaringer. Men vi anbefaler vanlig forsiktighet og hygiene for omgang med kjemiske stoffer

Ansvarsbegrensninger

Våre generelle salgsbetingelser med garantibetingelser, som du kan se under **www.hanno.com** gjelder. Dette memorandum gir uforbindtlig råd, uten garanti. De oppførte henvisningene om bearbeidelse må tilpasses de gjeldende omstendighetene.

Brukeren er forpliktet til å teste bruksmulighetene og om produktet er egnet gjennom egne forsøk for å unngå feil, noe vi ikke tar ansvar for. Med forbehold om tekniske endringer.

Den aktuelle versjonen av dette memorandum kan du få under **info@hanno.com**.